

Сухая смесь М200 монтажно-кладочная описание.



Цена: от 100руб.



Цена: от 127руб.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая смесь цементная монтажно-кладочная М-200 предназначена для кладки кирпича, бетонир

2. ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА

- Высокая адгезия к любым минеральным основаниям;
- Паропроницаема;
- Атмосферостойкая;
- Высокая прочность;
- Морозостойкая;
- Пригодна для внутренних и наружных работ;
- Экологически безопасна.

3. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть • сухим, • структурно прочным, • очищенным от пыли, жировых загрязне

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Для приготовления растворной смеси берут чистую холодную воду (от +15 до +20°С). При приго

6. ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ

Работы следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +35°С и относительной влажности

7. ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения смеси в упаковке в сухих условиях составляет не менее 6-ти месяцев

8. УПАКОВКА

Сухая смесь поставляется в бумажных крафт-мешках. Вес - 50кг.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

п/п

Наименования показателя

Норма для марки

1.

Цвет

серый

2.

Необходимое количество воды на 1 кг сухой смеси, л.

0,17-0,19

3.

Жизнеспособность раствора не менее, мин

120

4.

Водоудерживающая способность (не менее) %

94

5.

Прочность при сжатии через 28 суток, МПа

20

6.

Морозостойкость, циклы

35

7.

Расход, кг/м²

1,9

8.

Толщина слоя, мм

5-50

10. СОСТАВ

Портландцемент ПЦ400 Д0/Д20 ГОСТ 10178-82, песок строительный речной, мытый, сухой ГОС

ВНИМАНИЕ!

Смесь содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию. При работе с н

Сухая смесь кладочная М-200 предназначена для кладки кирпича, блоков, а также для монтажа. Монтажно-кладочная смесь М200 составлена на основе цемента, гидратной извести и фракцион. Приобретается сухая смесь М-200 оптом, после чего уже на строительном объекте монтажно-к. Монтажно-кладочная смесь наносить на крепкое, очищенное от пыли и слегка увлажненное кир

Сухая смесь 200 - гарантия качества!

[Joomla SEF URLs by Artio](#)